



配線表

| CN1 | 芯線顏色 | CN2 |
|-----|-------|-----|
| 4 | 綠 | 2 |
| 3 | 紅 | 1 |
| 2 | 藍 | 4 |
| 1 | 橙 | 3 |
| 外殼 | 地線+編織 | 外殼 |

| | |
|----|---|
| 6 | LDPE內模料 |
| 5 | 60P黑色UL94V0耐ABS無毒非移形性PVC料 |
| 4 | 1394-4P黑色外套(HF3PA0040) |
| 3 | 1394-4P/公/前鐵殼/鍍金(SF3PA004M0) |
| 2 | 1394-4P/公/黑色膠芯(BF3DV004K0) |
| 1 | UL白色印字[(7/0.10BC)X1P+鋁箔+纏繞(54/0.08BC)]X2C+棉紗+鋁箔+透明麥 |
| | 拉+編織(16/10/0.10TC)黑色加銀粉有光澤耐ABS無毒非移性電線OD:5.00±0.15MM |
| 序號 | 規 格 |

| REV | REVISIONS DESCRIPTION | DATE | APPROVED BY | APPD: | DATE: | DRAWING NO: | TITLE: |
|-----|-----------------------|------|-------------|-------|-------|---|------------------|
| | | | | | | 參考圖 | 1394 4P-4P CABLE |
| | | | | | REV | EVERMAX INTERCON(H.K.) LIMITED. 通電企業(香港)有限公司 | |
| | | | | | A | | |

1 2 3 4 5 6 7 8